



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОЛЬЯТТИАЗОТ

Почтовый адрес: 445045, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Тел./ф.: (8482) 95-61-01, 95-61-03; e-mail: ceramica@corpo.toaz.ru, сайт: www.toaz.ru

ПРАЙС-ЛИСТ




Описание продукции

Керамическая черепица — экологически чистый современный кровельный материал. Она изготавливается по традиционной технологии из шихт на основе глин местных месторождений методом пластического формования с последующей допрессовкой и обжигом. Многовековые традиции Испании воплотились на российском предприятии. Оборудование известнейшей в Испании фирмы AGEMAC и высокая квалификация трудового коллектива керамического производства позволяют в настоящее время получать высококачественную продукцию, использующуюся в условиях российского климата. Отсутствие дорогостоящих компонентов, которые являются основой для большинства современных кровельных материалов, позволяют удерживать достаточно низкие цены на данную продукцию. Однако, это никак не сказывается на качестве изделия.

Черепица керамическая производства ОАО «Тольяттиазот».

Продукция изготавливается на оборудовании AGEMAC (Испания).

Цены действительны с 01.04.2008г

Тип черепицы	Основные характеристики	Цена в руб., за 1 шт., с НДС 18%
 Пазовая штампованная «МАРСЕЛЬСКАЯ» (основной элемент)	Изготовлено в соответствии с ТУ 5756-008-00206492-98; Цвет — натуральный кирпично-красный; Кроющие (полезные) размеры — ок. 420 x 255 мм; Габаритные размеры — ок. 475 x 285 мм; Примерный расход на 1 м ² покрытия — 9,5 штук; Морозостойкость, более — 25 циклов; Вес 1 м ² покрытия — ок. 42 кг; Вес 1 м ² покрытия в насыщенном водой, менее — 50 кг; Разрушающая нагрузка на излом, более — 125 кгс/см ² (1250 Н); Шаг обрешетки — 420 мм; Рекомендуемый уклон кровли — от 30°; Упаковка: на деревянном поддоне (цена поддона включена в стоимость) = 168 шт.	17,70
 Конёк (доборный элемент)	Изготовлено в соответствии с ТУ 5756-008-00206492-98; Цвет — натуральный кирпично-красный; Кроющие (полезные) размеры — ок. 375 x 266 (228) мм; Габаритные размеры — ок. 400 x 266 (228) мм; Примерный расход на 1 м/пог. покрытия — 2,67 штук; Морозостойкость, более — 25 циклов; Вес 1 м/пог. покрытия в насыщенном водой, менее — 12 кг; Упаковка: на деревянном поддоне (цена поддона включена в стоимость) = 106 шт.	20,06
 Фронтон (доборный элемент)	Изготовлено в соответствии с ТУ 5756-008-00206492-98; Цвет — натуральный кирпично-красный; Кроющие (полезные) размеры — ок. 435 мм; Габаритные размеры — ок. 450 мм; Примерный расход на 1 м/пог. покрытия — 2,3 штук; Морозостойкость, более — 25 циклов; Упаковка: на деревянном поддоне (цена поддона включена в стоимость) = 180 шт.	20,06

Вся продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям РФ.

Режим работы отгрузки: ежедневно с 8:00 до 19:00

Режим работы отдела сбыта: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:50

Адрес: [Россия, Самарская обл., с. Новая Васильевка, Керамический завод ОАО «Тольяттиазот»](#)

Телефон отдела сбыта: тел./ф. (8482) 95-61-01

Контактный телефон для оптовых покупателей: тел./ф. (8482) 95-61-03

Электронная почта: ceramica@corpo.toaz.ru